



Gassdrevet boltepistol

- Stålsviller
- Rammeverk i stål og tre
- Takrails

Spit 800 P er boltepistolen for montasje av stålstendere for gips mot betong og stål. Tre forskjellige neseprofiler gir god tilgjengelighet i alle typer stålprofiler. Den gassdrevne boltepistolen uten ledning og luftslange, øker både sikkerheten og effektiviteten.

Verktøymodell:	Spit 800P
Best. nr.:	018341
Nobb nr.:	46066232
Best. nr. display á 5 verktøy:	130042
Nobb nr. display á 5 verktøy:	4670155

Teknisk spesifikasjon

Vekt	3.8 kg
Mål (H x L):	385 x 309
Kapasitet pr. gasspatron:	750 spiker
Magasin standard:	20 spiker
Magasin langt:	50 spiker
Batteri kapasitet:	1500 - 3000 spiker
Vibrasjon NS - ISO 8662-11:	4.5 m/s ²
Spikerlengde:	15 - 40 mm
Energi:	82 J
Lydnivå NS - EN 12549:	Lydtrykk 101 dB Lydeffekt 108 dB



Spit Pulsa 800P leveres i robust og stablevannlig koffert med 3.7V batteri, batterilader, vernebriller, sekskantnøkkel 4 mm, bruksanvisning, sikkerhetsintroduksjon, CE-deklarasjon og reservedelstegning




Nese med god tilgjengelighet

Aktiveringstrykk av nesen er bare 4,5 kg. Færre tomskudd med ny patentert nese.



LED-display og lithium batteri

Det tydelige displayet viser både gass og batterinivå. Boltepistolen går i hvilemodus etter ett minutt inaktivitet. Ca. 3000 skudd pr opplading



Kuldesikker

Med den nye gassen fungerer boltepistolen utmerket i temperaturer helt ned til -15°C, uten å skifte gasspatron



Nøkkelfri dybdejustering

Med den verktøyfrie dybdejusteringen er det enkelt å forandre dykningen av spiker i forhold til hardheten i stålet

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Batterilader med ledning	46074034	018482
3.7V 2.2Ah Lithiumbatteri	46074045	018483
Gasspatron 2 pk.	46074053	011773
Kort magasin, 20 spiker	46074064	014623
Langt magasin, 50 spiker	46074072	014640
Nese Pulsa 800 E		018423
Nese Pulsa 800 P/P+ nese	45500586	018424
Magnetnese til skive	46074083	014641
Magnetnese til rørklammer	46074098	014642
Rengjøringssett	48983480	013690
Skaffevare. Leveringstid ca. 10 virkedager.		

NYHET

Forbruk

Dimensjon Antall pr. eske Storpakk Nobb nr. Best. nr.

HC6 FOR HARD BETONG OG STÅL

15 mm	500 + 1 gass	10	46069024	057550
15 mm	1500 + 3 gass	4	51184102	057559
17 mm	500 + 1 gass	10	46073353	057551
22 mm	500 + 1 gass	10	46073364	057552
27 mm	500 + 1 gass	10	46073372	057553
32 mm	500 + 1 gass	10	46073398	057544



NYHET

C6 FOR BETONG

20 mm	500 + 1 gass	10	46067961	057540
25 mm	500 + 1 gass	10	46068956	057541
30 mm	500 + 1 gass	10	46069005	057542
35 mm	500 + 1 gass	10	46069013	057543



C6 FH

40 mm	500 + 1 gass	10	46180286	057544
-------	--------------	----	----------	--------

HC6 FH FOR BETONG OG STÅL

15 mm	500 + 1 gass	51184026	057555
17 mm	500 + 1 gass	51184034	057556
22 mm	500 + 1 gass	51184045	057557
27 mm	500 + 1 gass	51184053	057558



NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

CW6 FOR MONTERING AV MAKS. 1 MM STÅLLPLATE PÅ TRE

25 mm	500 + 1 gass	10	46073402	057562
-------	--------------	----	----------	--------



Skaffevara. Leveringstid ca. 10 virkedager.

